

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 012601	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z odwozem na odległość do 2 km	m ²	350,00		
2	Roboty rozbiórkowe					
3 d.2	KNR 2-31 0816-01 analogia	wymiana przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60 cm	m	14		
3	Roboty ziemne					
4 d.3	KNR 2-01 020502	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km Koryto pod chodnik 435 m ² x 0,31 m = 134,85 m ³ Koryto pod zjazdy – 80 m ² x 0,41 m = 32,80 m ³	m ³	125,74		
5 d.3	KNR 2-31 010301	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-II Chodniki, zjazdy	m ²	389,25		
4	Krawężniki, ławy i obrzeża					
6 d.4	KNR 2-31 040204	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 0,0675 m ³ /mb	m ³	15,40		
7 d.4	KNR 2-31 040303	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	228,80		
8 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C12/15 0,06 m ³ /mb x 362,00 = 21,72 m ³	m ³	16,30		
9 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	271,50		
5	Chodniki dla pieszych					
10 d.5	KNR 2-31 0111-01 analogia	Warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	326		
11 d.5	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	326		
12 d.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	326		
13 d.5	KNR 2-31 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	326		
6	Budowa zjazdów					
14 d.6	KNR 2-31 0111-01 analogia	Warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	60		
15 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	60		
16 d.6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	60		
17 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	60		